

启明智显 智能串口屏产品命名规则

简写	ZX	智显智能屏产品线
尺寸编号	3位数字	154=1.54 寸 210=2.1 寸 240=2.4 寸 280=2.8 寸 350=3.5 寸 430=4.3 寸
-	-	分隔符
模组型号	模组缩写	32=ESP32 S2=ESP32-S2 C3=ESP32-C3
接口类型	1位字符	I=I2C S=SPI接口 Q=QSPI M=8bit&16bit U=SPI接口&QSPI（PCB兼容） R=RGB
面板类型	1 位字符	T=TN面板 I=IPS面板 X=TN面板&IPS面板（PCB兼容）
屏模组子类1位字符		默认为无，如有区别，则从1开始加
触摸屏类别	1 或 2 位字符	N=无触摸屏 R=电阻触摸屏 C=电容触摸屏

启明智显 智能串口屏产品

序号	智显串口屏产品型号	智显串口屏PCB型号	说明
1	ZX154-S2MI1	ZX154-S2MI1 V1.0	1.54寸 ESP32-S2 solo模块，8bitMCU接口
2	ZX154-C3SI1	ZX154-C3SI1 V1.0	1.54寸 ESP32-C3-MINI-1模块
3	ZX154-C3SI2	ZX154-C3SI2 V1.0	1.54寸 ZX32-C3-S5模块
4	ZX200-C3SI1	ZX200-C3SX1 V1.0	2.0寸 C3 模块 SPI接口（IPS面板）
5	ZX240-C3UI1	ZX240-C3UI1 V1.0	2.4寸 C3 模块 QSPI&SPI（IPS面板）
6	ZX240-C3MT1	ZX240-C3MX1 V1.0	2.4寸 C3 模块 8bitMCU接口（TN面板）
7	ZX240-S2MT1	ZX240-S2MX1 V1.0	2.4寸 s2 模块 8bitMCU接口（TN面板）
8	ZX240-S2MI1	ZX240-S2MX1 V1.0	2.4寸 s2 模块 8bitMCU接口（IPS面板）
9	ZX280-S2MT1	ZX280-S2MX1 V1.0	2.8寸 s2 模块 8bitMCU接口（TN面板）
10	ZX280-S2MI1	ZX280-S2MX1 V1.0	2.8寸 s2 模块 8bitMCU接口（IPS面板）
11	ZX280-C3MT1	ZX280-C3MX1 V1.0	2.8寸 C3 模块 8bitMCU接口（TN面板）
12	ZX350-S2MT1	ZX350-S2MT1 V1.0	3.5寸 S2 模块 8bitMCU接口
13	ZX350-S3MI1	ZX350-S3MI1 V1.0	3.5寸S3模块 8bitMCU接口（IPS面板）